



Détails du produit

FH202 S A-63/0.03

Residual Current Circuit Breaker FH200 - 2P - 30 mA - 63 A - Type A



Informations générales	
Type de produit étendu:	FH202 S A-63/0.03
ID du produit:	2CSF202124R1630
EAN:	8012542643937
Description du catalogue:	Residual Current Circuit Breaker FH200 - 2P - 30 mA - 63 A - Type A
Description longue:	Interrupteur Différentiel Universel 2 Pôles - série FH202S - pour disjoncteurs 1P+N - SN201 (vis)/SN201S (auto) - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 30mA, non auxiliarisable
Display Name:	FH202 S A-63/0.03

ABB EcoSolutions	
Carbon Footprint (Full Lifecycle):	5.6747 kg CO ₂ eq
Profil EcoSolutions:	9AKK108470A4864
Taux de recyclabilité du produit selon la norme EN45555:	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 73.54 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination:	Aucun déchet non-dangereux mis en décharge - UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Teneur en matériaux durables dans les emballages (% en poids):	Papier recyclé - 0 % Carton recyclé - 18.66 % Carton recyclé - 74.64 % Papier recyclé - 4.76 %
---	---

Durée de vie prolongée du produit:	Durabilité du produit
---	-----------------------

Offert avec des services de reprise:	Reprendre pour recycler
---	-------------------------

Instructions de démontage en fin de vie:	9AKK108469A2270
---	-----------------

Déclaration environnementale de produit - DEP:	9AKK108469A9644
---	-----------------

Technique

Type de courant résiduel:	Type A
----------------------------------	--------

Pouvoir de coupure nominal en court-circuit (I_{cs}):	6 kA
---	------

Courant de surtension maximal:	0.25 kA
---------------------------------------	---------

Type de courant de fuite:	A
----------------------------------	---

Nombre de pôles:	2P
-------------------------	----

Nombre d'espacements modulaires par rail DIN:	2
--	---

Caractéristiques de fonctionnement:	Instantaneous
--	---------------

Options proposées:	None, Screwless
---------------------------	-----------------

Accessoires disponibles:	Non
---------------------------------	-----

Section nominale:	4 - Multi-Wired 10 ... 25 mm ² 1 - Solid-Core 25 ... 25 mm ²
--------------------------	---

Type de terminal:	Bornes sans vis
--------------------------	-----------------

Électrique

Courant nominal de court-circuit (SCCR):	0.03 A
---	--------

Tension nominale (U_r):	230 V
---	-------

Tension nominale de fonctionnement:	acc. to IEC 60898-1 230 V
--	---------------------------

Tension d'isolement nominale (U_i):	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
---	------------------------------

Tension nominale de tenue aux impulsions (U_{imp}):	4 kV
---	------

Type de tension d'entrée:	AC
----------------------------------	----

Courant nominal (I_n):	63 A
--	------

Courant résiduel nominal:	30 mA
----------------------------------	-------

Courant de court-circuit conditionnel nominal (I_{nc}):	6 kA
---	------

Fréquence nominale (f):	50 Hz
---	-------

Perte de puissance:	Total 6.4 W
----------------------------	-------------

Conception

Numéro RAL:	RAL 7035 - Gris clair
Couleur:	Grey
Nombre de modules:	2

Conformité des matériaux

Informations RoHS:	9AKK106713A5604
Statut RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Date RoHS:	20200527
Déclaration REACH:	9AKK108467A9482
Informations REACH:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Date REACH:	20240429
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	719d39e9-c62c-4c41-a6dc-53de2a11e8ea Italy
Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Consumer

Environnemental

Température de l'air ambiant:	Operation -5 ... 40 °C
Degré de protection:	IP2X
Degré de pollution:	2
Informations environnementales:	Refer to RoHS

Dimensions

Largeur en nombre d'espacements modulaires:	2
Largeur nette du produit:	35 mm
Hauteur nette du produit:	85 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	69 mm
Poids net du produit:	200 g
Profondeur intégrée (t ₂):	69 mm
Diagramme des dimensions:	9AKK107991A7869

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	box 1 pièce
Poids brut du colis niveau 1:	0.236 kg

Certificats et déclarations	
Déclaration de conformité - CE:	9AKK106713A5604

Installation	
Instructions et manuels:	No document needed
Type de montage:	DIN-Rail

Téléchargements populaires	
Fiche technique, Informations techniques:	2CSC400030D0202

Classifications et normes externes	
ETIM 9:	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 10:	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
UNSPSC:	39121601
eClass:	V11.0 : 27142201
Code de classification des objets:	F
Normes:	IEC/EN 61008

Catégories	
Produits > Produits basse tension > Appareillage modulaire et parafoudres > Protection différentielle > Interrupteurs différentiels > FH200S	

