



Détails du produit

SN201S L-C2-L

Miniature circuit breaker - SN201SL - N Left -
1P+N - 2 A - C - (230 V) 4.5 kA



Informations générales

Type de produit étendu:	SN201S L-C2-L
ID du produit:	2CSS245202R0024
EAN:	8012542086352
Description du catalogue:	Miniature circuit breaker - SN201SL - N Left - 1P+N - 2 A - C - (230 V) 4.5 kA
Description longue:	Disjoncteur Modulaire Rési. Phase+Neutre - Série SN201S - Arrivée Vis et Auto / Sortie Auto- 230V AC - 2A - Courbe C - Pouvoir de coupure nominal Icn 4500A - Pouvoir de coupure ultime Icu 6kA - Peignable - Largeur 1 module
Display Name:	SN201S L-C2-L

ABB EcoSolutions

Profil EcoSolutions:	9AKK108471A1004
Taux de recyclabilité du produit selon la norme EN45555:	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 90.63 %
Teneur en matériaux durables dans les emballages (% en poids):	Papier recyclé - 00 % Carton recyclé - 79 %
Durée de vie prolongée du produit:	Durabilité du produit

Instructions de démontage en fin de vie: 9AKK108469A7476

Déclaration environnementale de produit 9AKK108469A9820
- DEP:

Technique

Tension d'essai diélectrique:	50 / 60 Hz - 1 min 2 kV
Tension nominale de tenue aux impulsions primaires:	4 kV
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}):	(230 V) 6 kA
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit (I_{cs}):	(230 V AC) 4.5 kA
Connexion de l'alimentation électrique:	Top
Indication de la position du contact:	ON / OFF
Classe de limitation d'énergie:	3
Endurance électrique:	10000 cycle
Endurance mécanique:	20000 cycle
Nombre de poteaux protégés:	1
Nombre de pôles:	1P+N
Nombre d'espacements modulaires par rail DIN:	1
Position des bornes neutres:	Left
Accessoires disponibles:	Oui
Capacité de connexion:	Flexible 1 ... 10 mm ² Rigid 1 ... 16 mm ²
Longueur de dénudage des fils:	11 mm
Type de terminal:	Bornes sans vis
Type d'actionneur:	Toggle

Électrique

Caractéristique de déclenchement:	C
Tension nominale (U_r):	230 V AC
Tension nominale de fonctionnement:	acc. to IEC 60898-1 230 V
Tension d'isolement nominale (U_i):	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Tension nominale de tenue aux impulsions (U_{imp}):	4 kV
Type de tension d'entrée:	AC
Courant nominal (I_n):	2 A
Capacité nominale de court-circuit:	(230 V) 4.5 kA
Fréquence nominale (f):	50 / 60 Hz
Perte de puissance:	Total 2.1 W
Catégorie de surtension:	III

Conception

Matériau du boîtier:	Insulation group II, RAL 7035
----------------------	-------------------------------

Conformité des matériaux

Informations RoHS:	9AKK106713A5572
Statut RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU
Date RoHS:	20190722
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	ed8c4688-bfbd-439d-b3f7-fc46b312bd61 Italy
Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Consumer

Environnemental

Température de l'air ambiant:	Operation -25 ... +55 °C
Température de l'air ambiant de référence:	30 °C
Degré de protection:	IP20
Degré de pollution:	2
Conditions environnementales:	28 cycles ;with 55 °C / 90-96 % ;and 25 °C / 95-100 %
Résistance aux vibrations:	20 Cycles with Load 0.8 In: 5g or 0.35mm 5 ... 150 ... 5 Hz
Résistance aux chocs selon la norme IEC 60068-2-27:	30g 2 shocks 13 ms
Informations environnementales:	refer to RoHS information

Dimensions

Largeur en nombre d'espacements modulaires:	1
Largeur nette du produit:	18 mm
Hauteur nette du produit:	85 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	69 mm
Poids net du produit:	110 g
Profondeur intégrée (t ₂):	69 mm

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	box 6 pièce
--	-------------

Poids brut du colis niveau 1:	0.684 kg
-------------------------------	----------

Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE:	9AKK106713A5572
---------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels:	No document needed
Position de montage:	Any

Téléchargements populaires

Fiche technique, Informations techniques:	2CSC400002D0209
---	-----------------

Classifications et normes externes

ETIM 9:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 10:	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
UNSPSC:	39121603
eClass:	V11.0 : 27141901
Code de classification des objets:	F
Normes:	IEC/EN 60898-1

Catégories

Produits > Produits basse tension > Appareillage modulaire et parafoudres > Miniature Circuit Breakers MCBs > Disjoncteurs ≤63A SN201/S200 > SN201S L - N Left



