



APASH S'ADAPTE A L'EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PENDANT LA NUIT



APASH est un produit innovant doté d'une charge intelligente conçue pour s'adapter à la réduction de l'éclairage public.

Cette technologie permet à APASH de se recharger en fonction de ses besoins et de sa consommation, dans le but de préserver la durée de vie de sa batterie dans le temps.

Grâce à cette fonctionnalité, APASH se recharge plus ou moins vite suivant l'analyse intelligente qu'il aura effectué.

De cette façon, APASH répond aux demandes des communes quant à la réduction de l'éclairage public et des évolutions du contexte énergétique et environnemental.





APASH maintient vos équipements alimentés 24h/24h

- Coffret aluminium IK10 et IP66 avec porte en façade
- Switch manageable L2 intégré avec 4 ports PoE af/at/HiPoE/bt full gigabit + un port SFP (fibre)
- Jusqu'à 1500 Wh d'énergie restituée
- Autonomie 16 heures minimum avec 1900 cycles minimum
- Charge rapide et intelligente
- S'adapte à l'extinction de l'éclairage public
- Dimensions mini avec 3 tailles différentes disponibles
- Existe en blanc et gris foncé
- Protection des câbles

- Supervision à distance via WEB Management, SNMP
- 1 mètre de feuillard fourni
- Protection contre les surtensions
- Support de montage robuste
- Boîtier électronique et boîtier batterie indépendants
- Remplacement facile et rapide
- Fabrication française
- Personnalisation technique sur demande
- Garantie 5 ans avec échange anticipé
- Mini convertisseur PoE 48/24v en option

MADE IN
FRANCE

Modèle	APASH 18		APASH 35	APASH 63
DONNES D'ENTREES				
Tension	80-264 VAC			
Fréquence	47-63 Hz			
Courant	1.1A max @ 230 VAC	1.3A max @ 230 VAC	1.8A max @ 230 VAC	
Courant d'appel	25 A @ 115 VAC; 45 A @ 230 VAC; 75 A @ 264 VAC			
DONNES DE SORTIE				
PoE	1 x 90W / 3 x 30 W	1 x 90W / 3 x 30 W	4 x 90 W	
Sortie Auxiliaire	En option			
Fibre	Port SFP			
Energie totale restituée à 70%	330 Wh	660 Wh	1190 Wh	
Energie totale restituée à 100%	441 Wh	882 Wh	1587 Wh	
Puissance maxi	240 W	240 W	360 W	
Rapport puissance/Autonomie / 16h	20 W	41 W	75 W	
Chimie	Li-ion			
RESEAU				
	4 port PoE full Gigabit - 1 port SFP			
	Management via Serveur Web			
	Monitoring en temps réel			
	SNMP			
	Redémarrage à distance			
GENERAL				
Dimensions	300*158,7*107,7 mm	439*158,7*107,7 mm	595*158,7*x107,7 mm	
Poids	6 kg	8 kg	12 kg	
	Accessibilité connectique par porte frontale			
	3 presses étoupes			
Indice de Protection	IK10 - IP66 - Parafoudre intégré 6Kv			
Température de fonctionnement	de -30° à 60° C			
NORMES				
	EN55032-B, CISPR22-B, FCC PART15-B EN 55032 A EN 61000-3-2 EN 61000-3-3			
	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6			
	EN 61000-4-8 EN 61000-4-11			
	IEC/EN/UL62368-1			
	IEC/EN/UL62368-1:2018 (Ed 3.0) Certifié			
	IEC/EN61558			

