

SWITCH TVLAN – 19” – 1U – 8 ports RJ45 KIT TVLAN8



Le Switch TVLAN permet la distribution de signaux TV numériques terrestres ou câble, COFDM ou QAM, sur une infrastructure de câblage Cat.5/6/7 existante, sans remise en cause du câblage du bâtiment, et ce jusqu'à 90 mètres.

Présenté en tiroir 19"-1U, le switch TVLAN peut être installé vers l'avant ou vers l'arrière grâce à ses équerres de fixation rack réversibles.

Spécifications Techniques

KIT TVLAN8		
Code Fracarro		287947
Alimentation	Vca	110-230
Consommation	W	20
Niveau d'entrée	dBµV	75-95
Niveau de sortie (DIN45004B)	dBµV	116
Bande passante	MHz	85-862
Nombre de sorties	RJ45	8
Encombrement 19"	U	1
Dilensions l x h x p	mm	483 x 44,5 x 185
Poids	Kg	3
Impédance d'entrée F	Ohm	75
Impédance de sortie RJ45	Ohm	100
Facteur de bruit	dB	<7
Ondulation	dB	+/- 1,5
Température de fonctionnement	°C	+5 - +45
Gain maximum	dB	27
Réglage d'atténuation général	dB	0-20
Réglage de la pente	dB	0-12
Indicateur de présence d'alimentation		LED verte
Signaux distribués	Distribution des signaux HF numériques (QAM-COFDM-IP/QAM) Distribution des signaux satellites convertis en DVBT (89-694 MHz)	
8 cordons balun IEC droits 2 m inclus		

Schéma d'installation

