OPT-TX DT

Home fibre



Transmetteur optique pour la distribution de jusqu'à 4 satellites sur une seule fibre en utilisant la technologie CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing). **Solution innovante pour transmettre toute la bande TV, y compris les signaux radio, et toute une position orbitale** sur une seule fibre. **7dBm** avec le laser FP SAT+TV+FM, longueur d'onde **1310nm**. (dimensions 230x230x50mm)

Spécifications techniques

- Installation de la parabole de **type traditionnel**
- **Émetteur équipé d'un AGC** permettant l'utilisation de paraboles de différents diamètres
- Solution en cascade typique des systèmes BISCOM
- Jusqu'à **21dB d'atténuation optique**
- Installation facile et INTUITIVE
- Transmission de la **bande terrestre complète**

OPT-TX DT		
Code		270694
Ingresso RF		5 (4 SAT + 1 TV)
Uscita ottica		1 SC/APC
Entrée optique		
Longuer d'onde	nm	1310
Entrée TV		
Connecteurs entrée TV		F Femelle
Livello ingresso TV	dBµV	80 @10 ch
Banda frequenze TV	MHz	87-862
Perdita riflessione ingresso TV	dB	10
Perdita linea passante	dB	1
Entrées SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Connecteurs SAT		F Femelle
Livello ingresso SAT	dBµV	69-86
Perdita riflessione SAT	dB	10
Perdita linea passante SAT	dB	<2
Sortie RF		
Uscite		7 (4 SAT + 1 TV + 2 TEST)

Sortie optique		
Longuer d'onde	nm	1310
Potenza ottica uscita	dBm	8 (±1)
Perte réflexion optique	dB	>45
Grado sicurezza		1M
Sortie TEST		
Connecteurs		F Femelle
Banda frequenze	MHz	87-862 / 950-2150
Atténuation connecteurs	dB	59 pour chaque canal
Perdita riflessione	dB	10
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	Vdc/A	184-264 / 50-60
Consommation	W	15
Led		• LED verte : TX activé • LED rouge : trop de courant laser
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +55
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978091829
Dimension emballage	mm	395 x 300 x 70
Dimensions produit	mm	230 x 230 x 50
Poids	kg	2.31