

PSU2401F2

Alimentations 12/24V



Alimentation à découpage stabilisée 24V à haut rendement et à faible consommation avec 1 entrée, 2 sorties et un courant de sortie de 100mA. Prise de type C pour le raccordement au réseau.

Spécifications techniques

- Connecteurs F.
- Protégé contre les courts-circuits.
- Faible consommation et haute efficacité.
- Classe d'isolation II.

PSU2401F2		
Code		287790
Connecteurs		F
Classe isolamento		II
Tipo spina		Type C
Massima corrente uscita	mA	100
Nombre de sorties		2
Tensione uscita	V	24
Larghezza banda	MHz	47-862
Perte de passage	dB	4
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Classe isolamento		II
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Conformité		EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
code EAN		8016978108718
Dimension emballage	mm	115 x 81 x 55
Dimensions produit	mm	113 x 80 x 53
Poids	kg	0.131
Poids net	kg	0.149
Poids	kg	0.149