

SWP1732TS

Compacts



Multiswitch compact avec **17 entrées** et **32 sorties** avec DIP switch pour sélectionner le gain **TV actif ou passif**.

Spécifications techniques

- Bande satellite jusqu'à 2300MHz.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**60 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Chaque port dispose d'une LED pour indiquer la réception correcte des commandes DiSEqC.
- Canal de retour inclus lorsque le gain TV est passif (5-65MHz).
- **Lorsque le gain TV est passif, le produit est entièrement alimenté par les récepteurs**, l'alimentation ne sert qu'à alimenter le gain TV actif, les autres amplificateurs et les LNB.
- Alimentation **externe PSU1340TS** (13V, 4A) incluse dans l'**emballage** avec un connecteur Jack mâle (2,1x5,5x12 ; positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur) ; pour optimiser l'espace d'installation et réduire le temps de maintenance.
- Taille réduite grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

SWP1732TS		
Code		287359
Entrées		16 SAT, 1 TV
Derivate		32
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2300
Guadagno SAT	dB	-8/-4
Massimo livello uscita SAT	dBμV	100
TV		
Banda passante TV	MHz	TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862
Guadagno attivo TV	dB	-5
Guadagno passivo TV	dB	-25
Massimo livello uscita TV	dBμV	Gain TV actif : 95
Voie de retour		
Banda passante	MHz	TV passive: 5-65

Consommation		
Dérivation	mA	50
Tension alimentation	Vdc/A	120-240 / 50-60
Consommation	mA	TV actif: 160@13V; TV passif entièrement alimenté par le récepteur
Corrente massima linea SAT	mA	TV passif: 4000; TV actif: 3840
Caractéristiques générales		
Dimensioni alimentatore	mm	110x52x34
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978097074
Dimension emballage	mm	385 x 315 x 45
Dimensions produit	mm	310 x 310 x 40
Poids	kg	1.7