

Réf. 2439

ALIMENTATION 24 V – 2 SORTIES



- Alimentation 2 sorties
- Haut rendement
- Stabilisée 24 Volts
- Protection contre les courts-circuits
- LED témoin d'alimentation
- Connecteur entrée d'antenne (+24V) repéré par couleur rouge
- Montage sur paroi ou sur rail DIN
- Dimensions réduites

ALIMENTATION 24 V – 2 SORTIES Réf.2439

Nombre de sortie	-	2
Gamme de fréquences	MHz	40-862
Perte de passage	dB	4-5 dB
Réjection entre sortie	dB	10
Tension secondaire DC	VDC	24 stabilisée
Tension secteur	-	100-230 VAC / 3,2 W
Type	-	à découpage, haut rendement Niveau VI
Courant de sortie	mA	100
Sécurité	-	Protection contre surcharge et court-circuit Double isolation
Connecteurs	-	Type F femelle
LED	-	oui
Dimensions	mm	80 x 52 x 35
Montage	-	Intérieur (IP 40) sur paroi ou sur rail DIN
Conditionnement		
Dimensions / Poids emballage	-	100 x 75 x 58 mm / 0,16 kg
Dimensions / Poids colisage 50 pcs	-	520 x 300 x 175 mm / 8,6 kg
Code EAN13	-	5404041103013

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis 02/25

