

KIT PREAMPLIFICATEUR UHF C.21-48 / 5G-LTE + ALIMENTATION

Réf. KIT7329



- Préamplificateur faible bruit
 - Canaux UHF 21- 48
 - Réjection 5G-LTE
 - Gain : 32 dB réglable
 - LED témoin d'alimentation
 - Montage sur paroi ou sur mât par collier plastique
-
- Alimentation 2 sorties
 - Haut rendement - stabilisée 24 Volts
 - Protection contre les courts-circuits
 - LED témoin d'alimentation
 - Connecteur entrée d'antenne (+24V) repéré par couleur rouge
 - Dimensions réduites- montage sur paroi ou sur rail DIN

Caractéristiques techniques

Référence	KIT7329	
Amplificateur réf. 7329		
Fréquences	-	UHF C.21-48 / 470-694 MHz
Gain	dB	15-32 réglable
Facteur de bruit	dB	2,5
Niveau d'entrée max.	dBµV	82
Niveau de sortie max.	dBµV	108
Alimentation DC	V	24
Consommation	mA	65
Connecteurs	-	Type F femelle
LED	-	oui
Dimensions	mm	115 x 120 x 50
Montage	-	sur paroi ou sur mât par collier plastique
Alimentation réf. 2439		
Nombre de sorties	-	2
Gamme de fréquences	MHz	40-862
Perte	dB	4 - 5
Protection entre sorties	dB	10
Tension secondaire DC	V	24 stabilisée
Tension secteur	-	100-230 VAC / 3,2 W
Type	-	à découpage, rendement niveau VI
Courant de sortie	mA	100 max.
Sécurité	-	Protection contre surcharge et court-circuit Double isolation
Connecteurs	-	Type F femelle
LED	-	oui
Dimensions	mm	80 x 52 x 35
Montage	-	Intérieur (IP40) sur paroi ou sur rail DIN
Conditionnement		
Dimensions / Poids emballage	-	120 x 150 x 58 mm / 0,36 kg
Dimensions / Poids colisage 25 pcs	-	62 x 32 x 17 cm / 9,5 kg
Code EAN13	-	5404041102733

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. 02/25

