



## Amplificateur d'appartement "9,52" (CC) 3 sorties (2+TV): VHF/UHF – LTE700 Ready

Amplificateur d'appartement de 3 sorties (2+TV) pour l'extension du réseau domestique de télévision terrestre.

La sortie TV offre un niveau de sortie plus faible pour le raccordement direct d'un téléviseur (sans installation de prise).

Intègre un filtre LTE700/5G et une téléalimentation via les entrées pour un préamplificateur ou un système BOSS.

<b>Réf.</b>	545720
<b>EAN13</b>	8424450188873

### Emballage

<b>Blister</b>	1 pièces
<b>Boîte</b>	8 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	220,00 g
<b>Poids brut</b>	220,00 g
<b>Largeur</b>	146,00 mm
<b>Hauteur</b>	53,00 mm
<b>Profondeur</b>	35,00 mm

### Vous aimerez

- Conception discrete et taille réduite

- Alimentation à découpage intégrée à haut rendement: consommation réduite (40% de moins qu'un amplificateur standard)
- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Contrôle de gain manuel, protégé par un couvercle rabatable
- Interrupteur ON/OFF de passage CC, pour la telealimentation de préamplificateurs ou de systèmes BOSS
- Fixation murale
- Connecteurs "9,52"

## Caractéristiques techniques : Ref. 545720

Nombre de sorties		3
Sortie TV		Oui
Bande passante	MHz	47 ... 694
Gain	dB	20
Gain @TV	dB	12
Regulation du signal	dB	0 ... 15
Niveau de sortie DIN45004B	dB $\mu$ V	> 110
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	> 117
Facteur de bruit	dB	6
Alimentation entrées	Vdc	12
Courant max. entrées	mA	100
Tension d'entrée	Vac	196 ... 253
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA	34
Consommation puissance max.	W	3,6
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20