



Noeud CoaxData G.hn 2xEthernet + WiFi

Faites évoluer le câble TV de votre entreprise en un réseau haut débit

Dispositif final de l'installation CoaxData G.hn, chargé de fournir un point de connexion au réseau pour les utilisateurs. Il reçoit le signal envoyé par le maître via le réseau coaxial et transforme les services de données en Ethernet, tout en maintenant le service de télévision sur la prise coaxiale.

Ce nœud est doté d'interfaces AP WiFi à haute efficacité pour la connexion sans fil des utilisateurs, fonctionnant avec les normes 2,4 GHz (802.11b/g/n) et 5 GHz (802.11ac). Grâce à ses méthodes de cryptage avancées, il garantit la protection et la sécurité des connexions sans fil de chaque utilisateur, en particulier dans les environnements les plus exigeants. En outre, il comprend deux ports Ethernet (RJ45) d'un débit maximal de 1 Gbps chacun pour les connexions câblées.

Généralement, il est installé dans les chambres de l'établissement pour fournir des services de télévision et d'internet directement aux utilisateurs.

Réf.	769321
Réf. Logique	COAXDATANWIFI
EAN13	8424450282359

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	740,00 g
Poids brut	880,00 g
Largeur	147,00 mm
Hauteur	148,00 mm
Profondeur	43,00 mm
Poids du produit principal	513,00 g

Vous aimerez

- Plug and play : dès qu'il est connecté au réseau coaxial, il est automatiquement reconnu et configuré par le maître et commence à fonctionner
- WiFi à double bande de fréquence : il fonctionne dans la bande des 2,4 GHz (802.11b/g/n), atteignant une vitesse de 300 Mbps, et dans la bande des 5 GHz (802.11ac), avec laquelle il est capable de fournir jusqu'à 867 Mbps
- Antennes doubles MU-MIMO 2x2 multi-utilisateurs : elles offrent des performances maximales en matière de transmission et de réception sans fil, réduisant les temps d'attente et accélérant les connexions pour une meilleure expérience utilisateur
- Bloc d'alimentation UL 36 W inclus, avec prises CA interchangeables (UE, Royaume-Uni et Australie)
- Montage mural ou en surface
- Indicateurs LED de fonctionnement de l'appareil

Découvrir

LES DEUX MODÈLES EN UN COUP D'OEIL

Untitled Document

Réf. 769321

Réf. 769320

Noeud 2x Ethernet + WiFi

Noeud 1x Ethernet

Nombre de ports Ethernet	2	1
Vitesse maximale par port Ethernet	1 Gbps	2,5 Gbps
WiFi	Oui	-
Nombre de ports d'entrée sortie Données+TV	1	1
Nombre de ports RF de sortie TV	1	1
Plug and Play	Oui	Oui
Type de connecteur d'alimentation	Jack	USB-C
Options d'alimentation	Avec source externe dédiée (incluse)	Via la TV (câble USB-C inclus) Avec source externe dédiée
Dimensions mm	147 x 147x 42	147 x 147x 42

Caractéristiques techniques : Ref. 769321

Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		2
Nombre de connecteurs RF		2
Nombre de domaines G.hn		1
Nombre maximal de nœuds par domaine G.hn		16
Largeur bande	MHz	200
Puissance maximale du signal	dBm/Hz	-76
Protocoles de réseau		802.1D Ethernet Bridge / IGMP (IPv4) Snooping / MLD (IPv6) Snooping / Quality of Service (QoS)
Standard WiFi		802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz
Nombre d'antennes Wi-Fi		4
Modulations OFDM		256-QAM
Bande passante du canal 2,4GHz		40MHz
Gain de l'antenne 2,4GHz	dBi	4
Bande passante du canal 5GHz		80MHz
Gain de l'antenne 5GHz	dBi	4
Cryptage Wi-Fi		WPA / WPA2 / WPA3
Impédance	Ω	75
Bande passante données	MHz	1 ... 200
Bande passante TV	MHz	290 ... 2350
Pertes de passage TV	dB	< 1,5
Pertes de passage DATA/TV	dB	< 1,5
Pertes de retour	dB	> 10
Connecteur alimentation		Jack
Tension d'alimentation	Vdc	12
Consommation puissance max.	W	12
Température de fonctionnement	°C	0 ... 40