

Connecteurs F à compression DV 51 - DV 13 QM



DV 51

**Connecteur Cabelcon
SELF INSTALL
F-6-TD 5,1 NiTin**



DV 13 QM

**Connecteur Cabelcon
QUICK-MOUNT
F-6-TD QM 7.0 NiTin**

Caractéristiques principales:

DV 51

- Connecteur F à compression de type Self Install
- Montage aisé sans outil

DV 13 QM

- Connecteur F à compression
- Montage rapide et sans effort
- Adapté aux pinces à compression standard
- La conception mécanique assure un montage facile même sur câbles à gaine PE

DV 51 - DV 13 QM

- Adapté aux câbles coaxiaux de 6,5 à 7 mm. De types MK 86, MK 99, MK 96...
- Connecteur universel étanche, équipé d'un joint torique
- Revêtement NiTin pour une parfaite tenue à l'oxydation
- Excellentes performances électriques et mécaniques
- Utilisable jusqu'à 3 GHz

Accessoires :

MZ 01



DZ 10



Connecteurs F à compression

DV 51 - DV 13 QM

Information produit

Données techniques	F-6-TD Self Install 5,1 NiTin	F-6-TD QM 7.0 NiTin
Référence	DV 51	DV 13 QM
Plage de fréquences	0,3 - 3000 MHz	
Impédance	75 Ω	
Impédance de transfert (CoMet)	Class A++ <0,9 mΩ/m @ 5-30 MHz	Class A <5,0 mΩ/m @ 5-30 MHz
Atténuation de blindage	Class A++ > 105 dB @ 30-1000 MHz > 95 dB @ 1000-2000 MHz > 85 dB @ 2000-3000 MHz	
Perte de retour (IEC 61169-1)	Typique	Typique
0,3 - 500 MHz	-35,7 dB	-34,6 dB
500 - 860 MHz	-35,1 dB	-34,1 dB
860 - 1000 MHz	-34,8 dB	-34,1 dB
1000 - 1750 MHz	-33,1 dB	-33,9 dB
1750 - 2150 MHz	-32,2 dB	-33,9 dB
2150 - 3000 MHz	-30,6 dB	-33,9 dB
Perte d'insertion	Typique	Typique
0,3 - 500 MHz	-0,01 dB	-0,02 dB
500 - 860 MHz	-0,01 dB	-0,04 dB
860 - 1000 MHz	-0,01 dB	-0,04 dB
1000 - 1750 MHz	-0,02 dB	-0,11 dB
1750 - 2150 MHz	-0,02 dB	-0,11 dB
2150 - 3000 MHz	-0,02 dB	-0,11 dB
Intermodulation IM3 3ème ordre (@2x+27dBm)	-158 dBc	-140 dBc
Résistance à la traction max	>294 N	>147 N
Test d'étanchéité IP X8	30 mètres / 8 heures	1 mètre / 24 heures
Joint torique	EPDM	
Matériaux de base du corps	Laiton / POM	Laiton CuZn39Pb3 / POM
Revêtement	NiTin 6	
Température : Installation	-5° à +50°C	
Fonctionnement/Stockage	-40° à +70°C	

Données de conditionnement	DV 51	DV 13 QM
Unité de vente	1 pièce	
Conditionnement :	sachet de 100 pièces	carton de 100 pièces
Emballage carton	1000 pièces	1000 pièces
Poids brut :	100 pcs 1000 pcs	0,52 Kg 5,42 Kg
		1 Kg 10,40 Kg
Dimensions :	100 pcs 1000 pcs	180 x 150 x 20 mm 305 x 175 x 125 mm
(Long. x largeur x hauteur)		150 x 55 x 75 mm 305 x 175 x 170 mm



WISI France
13, rue des Merisiers- Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
E-mail: wisi-france@wisi.fr