

WISI VX 83 OS

Amplificateur série MINI LINE, 1 GHz



Description

Amplificateur de distribution 1GHz à alimentation locale 220 V en boîtier Mini Line avec couvercle rabattable.

Réglage avec potentiomètres linéaires, voie de retour 5-65 MHz.

Boîtier IP 20, Classe A

Caractéristiques:

- Boîtier compact MiniLine
- Connectique F
- Réglages avec commutateur rotatif
- Couvercle rabattable pour une manipulation aisée

Données techniques

Voie descendante

Bande de fréquences	85...1006 MHz
Gain	31 dB
Réponse de fréquence	$\leq \pm 0,8$ dB
Niveau de sortie	≥ 102 dB μ V (CENELEC 42 Ch, plat, CTB/CSO ≥ 60 dB)
Atténuation réglable	0...20 dB
Egalisation réglable	0...20 dB
Egalisation Inter-étage (fixe)	3 dB
Facteur de bruit	$\leq 6,5$ dB

Voie de retour

Bande de fréquences	5...65 MHz
Gain	25 dB
Réponse de fréquence	$\leq \pm 0,8$ dB
Niveau de sortie	120 dB μ V (KDG TS140 charge moyenne ; BER <1e 10-6)
Atténuation réglable	0...20 dB
Facteur de bruit	$\leq 4,5$ dB

Données générales

Connectique	F
Impédance	75 Ω
Adaptation	≥ 14 dB (>40 MHz - 1,5 dB Octave ≥ 10 dB)
Protection foudre	1 kV (EN60728-3)
EMC	EN50083-2
Dimensions (Longueur x Largeur x hauteur)	163 x 90 x 50 mm
Tension d'utilisation	230 V ($\pm 10\%$)
Consommation max.	$\leq 5,5$ W
Plage de température	-20...+55 °C
Température de stockage	-25...+75 °C

Données techniques

Classe de protection	IP20
----------------------	------

Données d'emballages

Unité de vente	1 pièce
Dimensions (LxHxP) sales unit	163 x 90 x 50 mm
Volume d'emballage unité de vente	0,7 dm ³
Poids brut unité de vente	0,726 kg
Unité d'expédition	10 pièces
Dimensions (LxHxP) expédition	320 x 230 x 390 mm
Volume d'emballage carton exp.	28,7dm ³
Poids brut carton expédition	8,76 kg
Code EAN	4010056741259
Numéro d'article	76747
Code douanier	85437030



WISI France
13 rue des Merisiers - Les Erlen
68920 WETTOLSHEIM

Tél:
E-Mail:

+ 33 (0) 03 89 4116 47
wisi-france@wisi.fr